

不燃認定となる下地対応表

Whoでは以下商品について、国土交通省による不燃材料としての大臣認定コードを取得しています。不燃認定となる下地は、下記対応表をご確認ください。下記に記載のない下地へ施工された場合は、不燃認定品となりません*ので、ご注意ください。また、認定コードの証明書は発行することが可能です。必要の際はお問い合わせください。

* 建設省告示第1401号（準不燃材料）、建設省告示第1402号（難燃材料）の建築材料及び、その他準不燃材料、難燃材料へ施工しても不燃認定品になりません。

Who Wallpaper 壁紙・ビニルクロス（金属板除く）

	下地材	
金属板除く	金属板	アルミ板
<ul style="list-style-type: none"> ・ 厚さ 12mm 以上の石こうボード ※ボード用紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る ・ コンクリート ・ れんが ・ かわら ・ 陶磁器質タイル ・ 繊維強化セメント板 ・ 厚さ 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板 ・ 厚さ 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 ・ ガラス ・ モルタル ・ しっくい ・ 石 ・ ロックウール ・ グラスウール 	—	—

Who INTERIOR SHEET 粘着剤付き 塩ビシート（金属板・金属板除く）

	下地材	
金属板除く	金属板	アルミ板
<ul style="list-style-type: none"> ・ 厚さ 12mm 以上の石こうボード ※ボード用紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る ・ コンクリート ・ れんが ・ かわら ・ 陶磁器質タイル ・ 繊維強化セメント板 ・ 厚さ 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板 ・ 厚さ 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 ・ ガラス ・ モルタル ・ しっくい ・ 石 ・ ロックウール ・ グラスウール 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉄鋼 ・ 金属板 ・ 冷間圧延鋼板（JIS G 3141） ・ 溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302） ・ 冷間圧延ステンレス鋼板（JIS G 4305） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 厚さ (mm) :0.5~20.0 ・ 質量 (kg/m²) :1.4~56.0 ・ 合金番号：以下の通り 1070、1080、1050、1100、1200、2011、2014、2017、2024、2117、2219、3003、3004、3105、5005、5050、5052、5154、5254、5454、5056、6083、5182、5086、6061、6N01、6063、7003、7050、7N01
	プライマー	
金属板除く	金属板	アルミ板
<ul style="list-style-type: none"> ・ DP900N3 ・ EC1368NT もしくは プライマー無し 	<ul style="list-style-type: none"> ・ EC1368NT もしくは プライマー無し 	<ul style="list-style-type: none"> ・ EC1368NT もしくは プライマー無し